



# AB-185

**让安全变得更简单**

EVERY LITTLE LIGHT FOR SAFETY

## 目录

1 范围.....	3
2 产品技术参数.....	3
2.1 技术参数.....	3
2.2 光能参数.....	3
3 应用图示.....	3

本规范包括下列产品的详细规格和性能:

## 2 产品技术参数

### 2.1 技术参数

- 2.1.1 产品材质: PC+PE
- 2.1.2 产品尺寸: 220mm\*200mm\*185mm (发光面积 $\varnothing$  139 mm)
- 2.1.3 产品重量: 约470g (不含电池)
- 2.1.4 工作环境温度: -20°C-60°C
- 2.1.5 防水等级: IP65
- 2.1.6 外壳颜色: 黄
- 2.1.7 功能阐述: 当产品被放置在路锥顶上时, 内置的开关按钮会自动开启。



	AB-185F	AB-185NF	AB-SU185F	AB-SU185NF
发光模式	闪烁 (可定制同步闪/流水闪)	长亮	闪烁 (可定制同步闪/流水闪)	长亮
供能方式	电池		3V 120mA 太阳能模块	
电池信息	1*4R25 电池		1.2V 600mAh镍氢电池	
功耗	6V DC		1.2V DC	
续航能力	450h	450h	20h	3h

### 2.2 光能参数

- 2.2.1 LED类型:  $\varphi$ 8mm
- 2.2.2 LED数量: 1颗
- 2.2.3 LED颜色: 黄色
- 2.2.5 光控功能: 自动在白天关闭, 昏暗环境开启

## 3 应用图示



同步闪烁



流水闪烁